

KALOVÁ ČERPADLA

Profesionální kalová čerpadla DISTAR, jsou poháněná osvědčenými motory HG DISTAR. Čerpadla jsou určena především pro stavební firmy a půjčovny stavební mechanizace a konstruované k přečerpávání velkého množství znečištěné vody s obsahem pevných částic. Odolnosti proti opotřebení a zanesení je dosaženo použitím speciálního oběžného kola.



kalové čerpadlo
HG 50WG/2"
s příslušenstvím



kalové čerpadlo **HG 80WG/3"**
s příslušenstvím



KALOVÁ ČERPADLA DISTAR		
Model	HG 50WG/2"	HG 80WG/3"
Maximální průtok [m ³ /h]	36	66
Průměr šroubení vstup / výstup [mm]	50 / 50	80 / 80
Celková výtlačná výška [m]	26	30
Sací hloubka [m]	8	8
Model motoru	DISTAR HG 200	
Typ motoru	4taktní, OHV, jednoválcový	
Zdvihový objem [cm ³]	196	
Max. výkon motoru [kW/HP/3600ot./min.]	4,8 / 6,5	
Doporučené palivo	bezolovnatý benzín Natural 95	
Objem palivové nádrže [L]	3,1	
Spotřeba paliva [g/kWh]	≤ 395	
System startování	ruční	
Olejové čidlo	ano	
Vnější rozměry D×Š×V [mm]	500×445×425 mm	565×445×425 mm
Hmotnost bez náplní [kg]	34	38