

Profesionální elektrocentrály DISTAR jsou standardně vybavené automatickou regulací napětí AVR, voltmetrem, jističem a velkou palivovou nádrží. Poháněné jsou osvědčenými motory HG DISTAR vybavenými olejovými čidly. Trubkový rám elektrocentrály se vyznačuje svou tuhostí.

JEDNOFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY



elektrocentrála HG 2800CL



elektrocentrála HG 4500CL



elektrocentrála HG 6500CL

TŘÍFÁZOVÉ ELEKTROCENTRÁLY



elektrocentrála HG 5500CL/3



elektrocentrála HG 6500CL/3



elektrocentrála HG 6500CLE/3S

ELEKTROCENTRÁLY DISTAR						
Model	HG 2800CL	HG 4500CL	HG 6500CL	HG 5500CL/3	HG 6500CL/3	HG 6500CLE/3S
Napětí / frekvence [V/Hz]	230 / 50	230 / 50	230 / 50	230 / 400 / 50	230 / 400 / 50	230 / 400 / 50
Maximální výkon / provozní výkon [kVA]	2,8 / 2,5 (230 V)	4,5 / 4,0 (230 V)	6,5 / 6,0 (230 V)	5,5 / 5,0 (400 V)	6,5 / 6,0 / (400 V)	6,5 / 6,0 (400 V/230 V)
Počet fází	1	1	1	3	3	3 (1 fáze posílená)
Regulace napětí:	AVR					
Jistič [A/V]	11 / 230	18 / 230	27 / 230	9 / 400	11 / 400	11 / 400, 27 / 230
Hlučnost [dB]	67	72	75	74	75	75
Objem nádrže [L]	15	25	25	25	25	25
Typ benzínového motoru	DISTAR HG 200	DISTAR HG 340	DISTAR HG 420	DISTAR HG 390	DISTAR HG 420	DISTAR HG 420
Zdvihový objem [cm ³]	196	337	420	389	420	420
Max. výkon motoru [kW/HP/3600ot./min.]	4,8 / 6,5 / 3600	8,1 / 11 / 3600	11 / 15 / 3600	9,6 / 13 / 3600	11 / 15 / 3600	11 / 15 / 3600
Doporučené palivo	bezolovnatý benzín Natural 95					
Spotřeba paliva [g/kWh]	≤ 395	≤ 374				
Systém startování	ruční					elektrický + ruční
Olejové čidlo	ano					
Podvozek	ne	ano				
Vnější rozměry D×Š×V [mm]	590×435×435	690×520×560	690×520×560	690×520×560	690×520×560	690×520×560
Hmotnost bez náplně [kg]	51	77	85	80	86	94