

Profesionální řezače spár DISTAR se spalovacími motory jsou určeny pro řezání asfaltových, betonových, asfaltobetonových a železobetonových povrchů do hloubky 120-190mm (dle typu) Při použití kvalitních diamantových nástrojů se dosahuje vysoké výkonnosti stroje a nízkých nákladů na provoz.



Přednosti stroje:

- zdvih kotouče je řešen kyvným ramenem tzn. motor zůstává v horizontální poloze - nejúčinnější mazání motoru
- středový výplach - nejúčinnější systém skrápění kotouče
- snadná manipulace se strojem
- minimální nároky na údržbu
- kvalitní a výkonné hnací agregáty

středový výplach



Specifikace:

Model	12HG	14HG	17HG	19HG
Motorizace	DISTAR HG160	DISTAR HG270	DISTAR HG390	DISTAR HG420
	Honda GX160	Honda GX270	Honda GX390	Honda GX39
	Subaru EX17	Subaru EX27	Subaru EX40	Subaru EX40
Maximální hloubka zářezu [mm]	120	140	170	190
Doporučený Ø řezného kotouče [mm]	350	400	450	500
Ø hřídele pro upínání kotouče [mm]	25,4 (1")			
Nastavení hloubky řezu	Mechanicky - klikou			
Posuv do řezu	Manuální			
Objem nádrže na vodu [l]	25			
Rozměry d*š*v [mm]	105x48x91	115x52x91	124x59x95	130x59x95
Hmotnost bez náplní [kg]	64	81-85	86-88	89-90

K výrobě řezačů spár DSTAR používáme pouze kvalitní profesionální a dlouhodobě osvědčené motory.

Motor HG DSTAR - vyzkoušené pohonné jednotky s rozvodem OHV a velmi příznivým poměrem ceny a výkonu.

Motor Subaru Robin EX - s rozvodem OHC a technologií rozvodového řetězu Subaru Automotive.

Motor Honda GX - s rozvodem OHV používáme již mnoho let v různých typech stavební mechanizace.

Na objednávku lze zastavět motor od jiného výrobce nebo motor naftový.

Motory pro řezače spár RS 12				
Typ řezače spár		RS 12 HG	RS 12 R	RS 12 H
Motor		Distar HG160	Robin EX17	Honda GX160
- startování	-	ruční - reverzní startér		
- max. výkon	kW(HP)/ot./min.	4,1(5,5)/3600	4,2(5,7)/4000	4,1(5,5)/3600
- palivo	-	Benzin - BA-95N (natural)		
- objem palivové nádrže	l	3,6	3,6	3,1
- náplň motorového oleje	l	0,6	0,6	0,6
- hmotnost motoru	kg	15	15	15

Motory pro řezače spár RS 14				
Typ řezače spár		RS 14 HG	RS 14 R	RS 14 H
Motor		Distar HG270	Robin EX27	Honda GX270
- startování	-	ruční - reverzní startér		
- max. výkon	kW(HP)/ot./min.	6,6(9,0)/3600	6,6(9,0)/4000	6,6(9,0)/3600
- palivo	-	Benzin - BA-95N (natural)		
- objem palivové nádrže	l	6,0	6,1	5,3
- náplň motorového oleje	l	1,1	1,1	1,1
- hmotnost motoru	kg	25	21	25

Motory pro řezače spár RS 17				
Typ řezače spár		RS 17 HG	RS 17 R	RS 17 H
Motor		Distar HG390	Robin EX40	Honda GX390
- startování	-	ruční - reverzní startér		
- max. výkon	kW(HP)/ot./min.	9,6(13)/3600	10,3(14,0)/3600	9,5(13)/3600
- palivo	-	Benzin - BA-95N (natural)		
- objem palivové nádrže	l	6,5	7	6,1
- náplň motorového oleje	l	1,1	1,2	1,1
- hmotnost motoru	kg	33	33	31

Motory pro řezače spár RS 19			
Typ řezače spár		RS 19 HG	RS 19 R
Motor		Distar HG420	Robin EX40
- startování	-	ruční - reverzní startér	
- max. výkon	kW(HP)/ot./min.	11/15	10,3(14,0)/3600
- palivo	-	Benzin - BA-95N (natural)	
- objem palivové nádrže	l	7	7
- náplň motorového oleje	l	1,2	1,2
- hmotnost motoru	kg	33	33

Váš obchodní partner:

www.distar.cz

DISTAR CZ a.s.
1. Máje 228
504 01 Nový Bydžov

tel./fax: +420 495 493 445
mobil: +420 724 761 876
e-mail: info@distar.cz